AUGMENTATEUR DE DURETE

AUGMENTATEUR DE DURETE
Composé granulé pour augmenter le contenu en calcium de l'eau de la piscine lorsqu'il est inférieur à 175ppm.
Précaution
Composition
PROMENET

Composé granulé est destiné à augmenter le taux de calcium présent dans l'eau de la piscine lorsque celui-ci est inférieur à 175 ppm.

LA DURETE :

C'est la quantité de calcium et de magnésium dissouts dans l'eau.
L'insuffisance de dureté produit:
– Des tâches sur les parois de la piscine.
– La corrosion aux parties métalliques et accessoires des piscines.
L'excès de dureté produit:
– De l'eau trouble.
– Des surfaces tâchées.
– La formation d'écailles et d'incrustations.
Pour diminuer la dureté, on vide une partie de la piscine et on introduit une nouvelle eau, dont le contenu en sel est calcique, peu important.

PROPRIETES :

- Aspect du produit : Solide
- Couleur : Blanche
- Masse spécifique: 0.85 Kg/dm3

COMPOSITION :

Chlorure de Calcium 80% en granulé

CONSIGNE DE SECURITE :

Nature des risques :

R 36 Irritant pour les yeux.

Conseils de prudence :

S 22 Ne pas respirer les poussières.
S 24 Eviter les contacts avec la peau.
EN CAS D'ACCIDENT OU DE MALAISE, CONSULTER IMMEDIATEMENT UN MEDECIN (lui transmettre cette feuille ou l'étiquette du produit)

Ceci est un produit dangereux.
Ne pas laisser à la porter des enfants.
En cas de d'inhibition, contact avec les yeux ..., prévenir d'urgence les secours.

DOSAGE :

Ajouter 1,5 Kg. du produit pour augmenter de 10 ppm la dureté de 100 m.3 d'eau.
Cette dose n'est qu'à titre indicatif.
La dureté de l'eau devra être située entre 200 et 400 ppm ($CaCO_3$) et son contrôle s'effectuera à l'aide d'un test kit une fois par mois.

MODE D'EMPLOI :

Verser la dose nécessaire du produit dans un récipient contenant de l'eau et répartir uniformément cette solution sur la surface de la

Conditionnement : Emballages de 10Kg 25Kg

Z.A. de la Gare B.P. 21 - 85170 BELLEVILLE SUR VIE **Tel : 02.51.36.15.90** Fax : 02.51.46.05.12